

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ftb@nt-rt.ru | <http://profsport.nt-rt.ru>

Шведские *стенки*

Профессиональные шведские стенки



Профессиональная шведская стенка

Описание тренажера

Ширина шведской стенки оптимальна для размещения на ней различного навесного оборудования, а именно: турника, брусьев, скамьи для пресса, боксерской груши и др. Высота конструкции в стандартном решении составляет 2,5 м. По требованию клиента она может быть изменена, что зависит от высоты потолка в помещении, где предполагается установка тренажера.

Характеристики шведской стенки

- Конструкция выполнена из стальных профилей 40 х 40 х 3 мм и стальных труб (диаметр 33 мм, толщина стенок 3,2 мм).
- Полимерное порошковое покрытие цвета «антик серебряный» устойчиво к истиранию и сколам.
- Металлическая шведская стенка крепится к стене и полу.

- Нагрузка до 300 кг.
- Габариты: 880 х 200 х 2500 мм.
- Вес 25 кг.



Профессиональная шведская стенка с турником

Технические характеристики шведской стенки с турником:

- Для изготовления конструкции использован стальной толстостенный профиль с износостойким порошковым напылением.
- В комплект входят металлические пластины и анкерные болты, позволяющие надежно прикрепить тренажер к стене.
- Допустимая нагрузка на шведскую стенку – не более 300 кг.
- Турник оснащен удобными резиновыми ручками для широкого и узкого хвата. Они в свою очередь имеют рифленую поверхность, предотвращающую скольжение рук.

Габариты шведской стенки:

- 700 x 220 x 2300 мм;
- 1100 x 680 x 2300 мм (с учетом турника).
- Спортивное оборудование является абсолютно безопасным. Применение пластиковой фурнитуры в данном случае исключено!

Шведские стенки для домашнего использования



Шведская стенка с турником

Технические характеристики:

- В производстве применяются стальные профили круглого и прямоугольного сечения. Окрашивание выполнено методом порошкового напыления.
- Оборудование крепится к стене анкерными болтами.
- Вес: 27 кг.
- Максимальная нагрузка: 300 кг.
- Габариты:
 - Длина: 680 мм;
 - Ширина: 1110 мм;
 - Высота: 2320 мм; (Может быть изменено по заявке)

Шведская стенка



Односекционная шведская стенка предназначена для тренировок в зале или дома.

Технические характеристики:

- При изготовлении оборудования используются стальные профили прямоугольного сечения и металлические трубы.
- Одинарная стенка покрывается полимерной порошковой краской, которая устойчива к механическому воздействию.
- Конструкция предусматривает крепление к стене в четырех местах.
- Вес: 20 кг.
- Максимальная нагрузка: 300 кг.
- Габариты:
 - Ширина: 730 мм;
 - Высота: 2060 мм (Может быть изменена по заявке);



Шведская стенка + брусья / стойка для штанги

Описание тренажера

Данная конструкция представляет собой компактный спортивный комплекс для силовых тренировок со штангой и собственным весом.

Шведская стенка из высокопрочной стали оборудована турником с рукоятками для узкого и широкого хвата.

Входящие в комплект навесные брусья с подлокотниками и стойками для штанги могут быть закреплены на любой высоте.

Технические характеристики шведской стенки с брусьями и стойками для штанги:

Основная конструкция выполнена из стальных профилей 40 x 40 x 2,5 мм.

Перекладины – трубы Ø 33 x 2,8 мм.

- Турник:
 - Труба Ø 33 x 2,8 мм.
 - Ширина 1100 мм.
- Навесные брусья:
 - Труба Ø 42 мм.
 - Ширина 550 мм.
- Шведская стенка окрашена методом порошкового напыления:
 - Рама покрашена в цвет «белое серебро» (стандартное решение);
 - Отдельные элементы покрашены в цвет «антик серебристо-черный» (стандартное решение).
- Мягкие элементы:
 - Спинка и подлокотники изготовлены из плотного наполнителя и обиты износостойкой винилискожей с кордом из капроновых нитей.
 - Они не поддаются продавливанию и всегда сохраняют свою форму.
- Резиновые ручки, которыми оснащен турник, имеют специальное рифление для крепкого хвата, предотвращающее скольжение рук.
- Опоры шведской стенки – стальные пластины с отверстиями для ее закрепления на полу.
- Максимальная нагрузка – не более 300 кг.
- Размеры брусьев/стоек для штанги: 900 x 715 x 620 мм.
- Размеры оборудования: 2400 x 700 x 1800 мм.



Шведская стенка + скамья для пресса и жима

Описание тренажера

Главным элементом данной конструкции является шведская стенка из высокопрочной стали, дополненная турником с рукоятками для узкого и широкого хвата.

Также в комплект входит навесная скамья, предназначенная для жима гантелей и штанги. Она может быть установлена под любым углом к полу.

Технические характеристики шведской стенки со скамьей:

- Основная конструкция выполнена из стальных профилей 40 x 40 x 2,5 мм.
- Перекладины – трубы Ø 33 x 2,8 мм.
- Турник:
 - Труба Ø 33 x 2,8 мм.
 - Ширина 1100 мм.
- Окрашена шведская стенка методом порошкового напыления:
 - Рама покрашена в цвет «белое серебро» (стандартное решение);
 - Отдельные элементы покрашены в цвет «антик серебристо-черный» (стандартное решение).
- Мягкие элементы:

- Валики и опорная поверхность скамьи изготовлены из плотного пористого наполнителя и обиты износостойкой винилискожей с кордом из капроновых нитей.
- Они не поддаются продавливанию и отлично сохраняют свою форму.
- Резиновые ручки, которыми оснащен турник, имеют специальное рифление для крепкого хвата, исключающее скольжение рук.
- Опоры оборудования – стальные пластины с отверстиями для его закрепления на полу.
- Максимальная нагрузка – не более 300 кг.
- Размеры шведской стенки: 2400 x 700 x 1800 мм.
- Размеры скамьи: 1550 x 600 x 350 мм.



Шведская стенка + брусья / стойки для штанги + скамья для жима и прес

Описание тренажера

Универсальный спортивный комплекс предназначен для эффективных тренировок практически всех групп мышц.

Основа оборудования – прочная стальная шведская стенка, оснащенная турником с рукоятками для узкого и широкого хвата.

- В комплект входят:
 - навесные брусья с подлокотниками и стойками для штанги (закрепляются на любой высоте);
 - навесная скамья (устанавливается под любым углом к полу).

Технические характеристики спортивного комплекса:

- Шведская стенка выполнена из стальных профилей 40 x 40 x 2,5 мм.
- Перекладины – трубы Ø 33 x 2,8 мм.
- Турник:
 - Труба Ø 33 x 2,8 мм.
 - Ширина 1100 мм.
- Навесные брусья:
 - Труба Ø 42 мм.
 - Ширина 550 мм.
- Для окрашивания шведской стенки использованы порошковые краски:
 - Рама покрашена в цвет «белое серебро» (стандартное решение);
 - Отдельные элементы покрашены в цвет «антик серебристо-черный» (стандартное решение).
- Мягкие элементы:
 - Опорная поверхность скамьи, валики, подлокотники и спинка не проседают и не продавливаются.
 - Для их производства использован плотный губчатый материал (наполнитель), а также влаго- и износостойкая винилискожа с кордом из капроновых нитей.
- Резиновые ручки имеют специальное рифление для крепкого хвата, исключающее скольжение рук.
- Опоры стенки – стальные пластины с отверстиями для ее фиксации к полу.
- Максимальная нагрузка – не более 300 кг.
- Размеры шведской стенки: 2400 x 700 x 1800 мм.
- Размеры брусьев/стоек для штанги: 900 x 715 x 620 мм.
- Размеры скамьи: 1550 x 600 x 350 мм.



Шведская стенка + брусья / стойка для штанги + гиперэкстензия

Описание тренажера

Данное оборудование предназначено для эффективных, комфортных и безопасных тренировок с собственным весом, штангой и другими отягощениями.

Основа универсального комплекса – шведская стенка из высокопрочной стали, оснащенная турником с рукоятками для узкого и широкого хвата.

- В комплект входят:
 - навесные брусья с мягкими подлокотниками и стойками для штанги (возможно закрепление на любой высоте);

- навесная складная гиперэкстензия с регулируемым углом наклона.
-

Технические характеристики спортивного комплекса:

- Для производства шведской стенки использованы стальные профили 40 x 40 x 2,5 мм.
- Перекладины – трубы Ø 33 x 2,8 мм.
- Турник:
 - Труба Ø 33 x 2,8 мм.
 - Ширина 1100 мм.
- Навесные брусья:
 - Труба Ø 42 мм.
 - Ширина 550 мм.
- Окраска конструкции выполнена порошковыми красками:
 - Рама покрашена в цвет «белое серебро» (стандартное решение);
 - Отдельные элементы покрашены в цвет «антик серебристо-черный» (стандартное решение).
- Мягкие детали:
 - Валики, опорные подушки, подлокотники и спинка не проседают и не продавливаются.
 - Для их изготовления использован плотный губчатый материал (наполнитель), а также влагостойкая винилискожа с кордом из капроновых нитей.
- Резиновые ручки имеют поверхность со специальным рифлением для крепкого хвата, исключая скольжение рук.
- Опоры стенки – стальные пластины с отверстиями для ее фиксации к полу.
- Максимальная нагрузка – не более 300 кг.
- Размеры шведской стенки: 2400 x 700 x 1800 мм.
- Размеры брусьев/стоек для штанги: 900 x 715 x 620 мм.
- Размеры гиперэкстензии: 820 x 670 x 770 мм.



Шведская стенка + брусья / стойки для штанги + скамья для жима и прессы + гиперэкстензия **Описание тренажера**

В комплект входят:

навесные брусья с подлокотниками и стойками для штанги – конструкция-перевертыш, которую можно закрепить на любой высоте;

- навесная скамья – предполагает возможность установки под любым углом к полу;
- навесная складная гиперэкстензия с регулируемым углом наклона.
- Благодаря надежности оборудования тренировки практически все групп мышц осуществляются комфортно и безопасно.

Технические характеристики универсального спортивного комплекса:

- Конструкция произведена из стальных профилей 40 x 40 x 2,5 мм.
- Перекладины – трубы Ø 33 x 2,8 мм.
- Турник:
 - Труба Ø 33 x 2,8 мм.
 - Ширина 1100 мм.
- Навесные брусья:
 - Труба Ø 42 мм.
 - Ширина 550 мм.
- Окраска металлических элементов выполнена порошковыми красками:
 - Рама покрашена в цвет «белое серебро» (стандартное решение);
 - Отдельные элементы покрашены в цвет «антик серебристо-черный» (стандартное решение).
- Все мягкие детали изготовлены из прочных износостойких материалов: плотного пористого наполнителя и винилискожа на капроновой основе. Они выдерживают регулярное истирающее воздействие и не подвержены продавливанию.

- Резиновые ручки для хвата имеют поверхность со специальным рифлением, исключающим скольжение рук.
- Опоры стенки – стальные пластины с отверстиями для ее фиксации к полу.
- Максимальная нагрузка – не более 300 кг.
- Размеры шведской стенки: 2400 x 700 x 1800 мм.
- Размеры брусьев/стоек для штанги: 900 x 715 x 620 мм.
- Размеры скамьи: 1550 x 600 x 350 мм.
- Размеры гиперэкстензии: 820 x 670 x 770 мм.

Аксессуары к шведским стенкам



Скамья для пресса / жима штанги

Технические характеристики:

Элементы оборудования изготовлены из круглого и прямоугольного металлического профиля.

- Обивкой скамьи и мягких валиков служит износостойкая винилискожа с кордом из капроновых нитей, наполнителем – высокоплотный пенополиуретан.
- Положение валиков устанавливается с помощью фиксатора.
- Угол наклона регулируется.
- Вес: 23 кг.
- Максимальная нагрузка: 300 кг.
- Габариты:
 - Длина: 1550 мм;
 - Ширина: 350 мм;
 - Высота: 600 мм;



Складная гиперэкстензия

Технические характеристики:

- Гиперэкстензия выполнена из металлических профилей прямоугольного сечения.
- Для изготовления мягких элементов применяются качественные материалы:
- Обивка – винилискожа с кордом из капроновых нитей, что обеспечивает дополнительную прочность;
- Наполнитель – ППУ вторично вспененный, не подверженный усадке.
- Конструкция оснащена обрезиненными ручками с рифленой поверхностью, благодаря чему обеспечивается хорошее сцепление с руками.
- Угол наклона: 50 градусов.
- Вес: 24 кг.
- Максимальная нагрузка: 300 кг.
- Габариты:
 - Длина: 820 мм;

- Ширина: 670 мм;
- Высота: 770 мм;



Брусья / стойки для штанги (перевертыш)

Технические характеристики:

- Оборудование изготовлено из металлических профилей высокой износостойкости.
- Окрашивание выполняется полиэфирным порошковым составом.
- Материалами обивки подлокотников и опорной подушки являются плотный ПВХ и винилискожа, которая не боится регулярного истирающего воздействия и повышенной влажности. Она также устойчива к продавливанию.
- Два положения.
- Вес: 25 кг.
- Максимальная нагрузка: 300 кг.
- Габариты:
 - Длина: 900 мм;
 - Ширина: 715 мм;
 - Высота: 620 мм;



Брусья навесные

Технические характеристики:

- Материал изготовления – круглый стальной профиль.
- Окрашивание: нанесение порошковой краски и защитного лака.
- Мягкие детали (подлокотники и опорная спинка) наполнены ПВХ, стойким к усадке, и обиты капроновой винилискожей с высокой прочностью на разрыв.
- Вес: 21 кг.
- Максимальная нагрузка: 300 кг.
- Габариты:
 - Длина: 900 мм;
 - Ширина: 710 мм;
 - Высота: 440 мм;



Турник навесной

Технические характеристики:

- Конструкция изготовлена из круглых металлических профилей.
- Турник покрыт краской методом порошкового напыления.
- Вес: 7 кг.
- Максимальная нагрузка: 300 кг.
- Габариты:
 - Длина: 330 мм;
 - Ширина: 1110 мм;
 - Высота: 430 мм;

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ftb@nt-rt.ru | <http://profsport.nt-rt.ru>